

Technická specifikace – řada LABORATORY laboratorní ultrazvukové vany

Model	Laboratory 1,3 (DKT113T)	Laboratory 2 (DK120T)	Laboratory 3 (DK230HT)	Laboratory 6 (DK360HT)	Laboratory 9 (DK410HT)	Laboratory 13 (DK615HT)	Laboratory 20 (DK822HT)	Laboratory 28 (DK1030HT)
Technické údaje								
ITEM_ID	3999CN_DK	4000CN_DK	4002CN_DK	4004CN_DK	4005CN_DK	4006CN_DK	4007CN_DK	4009CN_DK
Vnější rozměry čističky (D×Š×V) mm	180x160x220	180x165x220	270×170×220	330×180×310	330×270×310	355×330×310	530x330x310	530×330×360
Vnitřní rozměry vany – (tanku) (D×Š×V) mm	150x140x65	150x140x100	240×140×100	300×155×150	300×240×150	330×300×150	495x295x150	495×290×200
Materiál vany	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304
Objem vany (l)	≈1,3	≈1,8	≈3	≈6	≈9	≈13	≈20	≈28
Ultrazvuková frekvence (kHz)	40	40	40	40	40	40	40	40
Výpustný ventil	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
Časovač	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz
Výkon ohřevu (W)	bez ohřevu	bez ohřevu	100	300	300	400	500	500
Regulace ohřevu	bez ohřevu	bez ohřevu	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C
Ultrazvukový výkon (Weff)	60	60	120	180	240	360	480	600
Víko + koš	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky
Napájení	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz
Ostatní	ne	ne	ne	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla
Rozměry koše	140x120x45	140x120x75	220×130×75	270×140×115	275×220×90	320×285×110	465x270x110	465×265×125

